

# Adeziv pentru tapetul din fibră de sticlă

**Adeziv pe bază de dispersie, gata de utilizare, fără solvenți**

Prezentele informații tehnice sunt întocmite pe baza celui mai nou stadiu al tehnicii și al experienței noastre din tehnologia de aplicare. Totuși, având în vedere multitudinea de suprafețe de suport și de condiții privind obiectul, cumpărătorul/utilizatorul nu este eliberat de obligația acestuia de a verifica din punct de vedere tehnic și artizanal materialele noastre pe propria lui răspundere în ceea ce privește adecvarea acestora pentru scopul de utilizare prevăzut în condițiile privind obiectul respectiv. Nu se pot deduce obligații legale din datele de mai sus. În cazul apariției unei noi ediții prezentul document își pierde valabilitatea. Puteți obține informații suplimentare la 00 800/ 63333782 (apel gratuit pentru rețelele fixe din Germania, Austria, Elveția, Țările de Jos).

## Descrierea produsului

### Domeniu de utilizare

Adeziv pentru tapetul din fibră de sticlă gata de utilizare, păstos, pe bază de dispersie, pentru lipirea în spații interioare a țesăturilor decorative din fibră de sticlă necașerate, a tapetelor decorative din fibră de sticlă, a tapetelor foto și din velur cu aspect de piele de căprioară. Pe tencuială, beton, gips-carton, straturi intacte de vopsea pe bază de dispersie. Adecvat și ca aditiv pentru clei pentru tapetele grele. În mare măsură fără sensibilitate la umiditate, de aceea se poate utiliza și în bucătării și băi.

### Proprietăți

- Fără solvent și cu miros neutru
- Se poate dilua cu apă
- Alb-transparent (lăptos) după uscare
- Capacitate bună de corectare
- Timp lung cât poate fi lăsat liber pentru aplicarea materialului de lipit
- Aderență inițială bună
- Adecvat în mod optim pentru țesăturile decorative din fibră de sticlă uzuale în comerț în ceea ce privește aplicabilitatea acestuia.

### Culoare

Alb-transparent

## Aplicare

**Suprafețe de suport**

Suprafața de suport trebuie să fie solidă, uscată, rezistentă și liberă de eflorescențe, straturi de conglomerare, agenți de separare, componente care favorizează coroziunea sau alte straturi intermediare care afectează aderența. Straturile de acoperire existente se îndepărtează temeinic și se gestionează ca deșeu conform prevederilor. Vopseaua pe bază de clei se spală temeinic. Straturile intacte de ulei și acoperiri cu lacuri se tratează cu soluții alcaline, se matizează și se curăță temeinic. Se îndepărtează complet, fără să se lase resturi, acoperirile de pe perete, incl. resturile de clei și hârtie. Zonele cu acoperire ulterioară trebuie să fie fluatizate corespunzător. În funcție de necesități, suprafața de suport trebuie să fie grunduită și/sau acoperită cu un strat intermediar. A se vedea și VOB, partea C, DIN 18363, paragr. 3.

**Procedeele de aplicare**

Aplicare cu pensula, rola sau se pulverizează airless.

**Realizarea acoperirii**

Materialul de amestecă bine. Se utilizează nediluat. Pentru lipire produsul HORNBAACH Adeziv pentru țesături decorative din fibră de sticlă se aplică uniform pe lățimea a 2-3 fâșii cu un rulou adecvat pentru aplicarea vopselelor sau cu un aparat de pulverizare airless direct pe suprafața de suport într-o cantitate suficientă adecvată pentru modelul respectiv. La aplicarea prin metoda airless recomandăm roluirea ulterioară a adezivului cu o rolă adecvată pentru vopsele, pentru a se asigura distribuția și dozarea uniformă a adezivului.

Țesătura decorativă din fibră de sticlă tăiată în prealabil se așează pe adezivul umed și se apasă fără formare de bule cu șpaclu pentru apăsarea țesăturii.

**Indicație**

Toate acoperirile și lucrările pregătitoare necesare trebuie să se facă întotdeauna în funcție de obiect, adică trebuie să corespundă stării acestuia și solicitărilor la care va fi supus acesta. A se vedea și VOB, partea C, DIN 18363, paragr. 3, Zugrăveli și lăcui.

Trebuie să se respecte indicațiile de prelucrare date de producătorul tapetelor și a acoperirilor pentru pereți.

Resturile de adeziv se îndepărtează prin tamponare cu un burete umed, apoi se usucă prin tamponare.

Masele de șpaclu prevăzute de industria producătoare de plăci de gips-carton pot să prezinte o sensibilitate specială la umiditate, care poate să conducă la umflare, la formare de bule până la plesnire (a se vedea fișa tehnică „Șpăcluirea gips-cartonului” Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie V, Asociația federală din industria materialelor de construcții pe bază de gips și a plăcilor de gips-carton). De aceea trebuie să se asigure ventilație și temperatură suficiente pentru o uscare rapidă.

**Temperatura de aplicare**

Minimum +5°C pentru obiect și mediu, în timpul aplicării și a uscării.

<b>Timp de uscare</b>	La 20°C și max. 65% umiditate rel. a aerului <ul style="list-style-type: none"><li>• Timp de uscare circa 12 ore</li><li>• După o uscare suficientă se realizează acoperirea ulterioară a țesăturii decorative din fibră de sticlă</li></ul> La temperatură mai mică și umiditate mai mare a aerului acest timp se prelungește.
<b>Consum</b>	Circa 300 - 500 g/m <sup>2</sup> pe aplicare în strat pe suprafețe de suport netede, ușor absorbante. Pe suprafețe de suport mai rugoase consumul este corespunzător mai mare. Valorile exacte de consum se determină printr-o aplicare de probă.
<b>Diluare</b>	Gata de utilizare
<b>Curățarea uneltelor</b>	Aparatele cu care s-a lucrat se curăță cu apă imediat după utilizare.
<b>Depozitare</b>	În spații uscate, la rece, dar ferit de îngheț. Materialul diluat se utilizează cât mai repede. Ambalajele desigilate se păstrează închise ermetic.

## Indicații

<b>Conține</b>	Conform ghidului VdL (Asociația germană din industria vopselelor) pentru acoperiri decorative pentru construcții: dispersie de acetat de vinil, carbonat de calciu, amidon tehnic apă, aditivi, metil-, octil-/benzil-izotiazolinonă. Informații pentru persoane alergice la nr. de tel. 00800 / 63 33 37 82.
<b>Densitate</b>	Circa 1,04 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tipul de liant</b>	Dispersie sintetică
<b>Dimensiune recipient</b>	3 kg, 15 kg
<b>Indicație de securitate legată de VOC</b>	Valoare limită UE pentru produs (cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 30 g/l VOC, compuși organici volatili.
<b>Marcaj / recomandări de prudență</b>	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala ceața pulverizată. În cazul lucrărilor efectuate prin pulverizare a se utiliza filtru combinat A2/P2. În timpul aplicării și uscării trebuie să se asigure o bună ventilație. A se evita consumul de alimente și băuturi și fumatul în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea a se clăti imediat bine cu apă. A nu se arunca la canalizare/ în apele de suprafață sau pe sol. Eventualul marcaj rezultă din fișa cu date tehnice de securitate. Fișa cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere.
<b>Gestionarea deșeurilor</b>	Se reciclează numai recipientele golite de resturi. Resturile uscate de material pot fi eliminate ca deșeuri menajere. Recipientele cu resturi de materiale lichide pot fi eliminate ca deșeuri conform codului de deșeuri 08 04 10 din Regulamentul privind lista deșeurilor, AVV.

Fabricat pentru  
Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Informații tehnice ediția 11/2016

**Meffert AG**  
*Farbwerke*

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Fax 06 71 / 8 70-397  
Departamentul privind tehnologia de aplicare 00 800 63333782  
E-mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)